



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Arcón de seguridad para grabadores.
- Rejillas de ventilación.
- Ventana posterior para paso de cables.
- Acabado en pintura Epoxi poliéster polimerizada a 180°C.
- Alimentación a 230VC.
- Ventilador opcional.

Arcón de seguridad con cerradura de 6 gorjas y doble paletón con la posibilidad de igualamiento de llaves. Apertura mediante llave, o mediante combinación electrónica con posibilidad de apertura retardada, según modelo. Posibilidad de ventilador (no incluido). Cumplen normativa de seguridad.

| ESPECIFICACIONES | TBK-ARC010 TBK-ARC013 | TBK-ARC011 TBK-ARC015 | TBK-ARC012 TBK-ARC016 | TBK-ARC014 TBK-ARC016 |
|----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|
| Espesor puerta | 4mm | | | |
| Material caja | Acero | | | |
| Espesor caja | 2mm | | | |
| Espesor puerta/marco | 4 mm | | | |
| Pintura | Epoxi Poliester polimerizada a 180°C | | | |
| Alimentación | 230 VCA | | | |
| Ventilador | Opcional | | | |
| Cerradura |  Llave de gorjas | |  Combinación electrónica con posibilidad de apertura retardada. | |

| ESPECIFICACIONES | Dimensiones exteriores (Ancho x Fondo x Alto) | Dimensiones Interiores (Ancho x Fondo x Alto) | Luz Puerta (Alto x Ancho) | Grabadores compatibles |
|--------------------------|--|--|------------------------------|--|
| TBK-ARC010 | 420 x 350 x 135 mm | 416 x 310 x 114 mm | 92 x 350 mm | TBK NEO 4/NEO 8 TBK-DVR4004/4008 TBK-NVR5004 |
| TBK-ARC015 TBK-ARC016 | Especial para montaje en rack 19". 443 x 450 x 178 mm | 439 x 410 x 174 mm | 140 x 385 mm | TBK NEO 4/NEO 8 TBK-DVR4004/4008 TBK-NVR5004 |
| TBK-ARC011 TBK-ARC012 | 515 x 450 x 200 mm | 511 x 410 x 196 mm | 134 x 430 mm | TBK NEO 16 TBK-DVR4016 TBK-NVR5008/5016 TBK-NVR8600 |
| TBK-ARC013 TBK-ARC014 | 615 x 550 x 225 mm | 611 x 510 x 221 mm | 159 x 529 mm | TBK-NVR5032 TBK-NVR8800 |



Los modelos TBK-ARC015 y TBK-ARC016 son especiales para montaje en rack de 19 pulgadas.

Accesorios:

Ventilador TBK-ARCVENT001



Kit ventilador para arcones ARC011, ARC012, ARC013, ARC014, ARC015, y ARC016. Se alimenta a 220 – 240 VCA y dispone de cable incorporado. Velocidad de giro de 2700 rpm. Alimentación a 230 VCA. Dimensiones: 80x80x39 (AnxProfxAI) mm.