



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Balún pasivo de 4 canales de video compuesto, sirve tanto de transmisor como de receptor. Usa cable CAT 5/5e/6 como medio de transmisión, distancia de hasta 300 m. entre transmisor y receptor. Ampliamente usado en seguridad y entornos de instalación con dificultad en la instalación de cableado.

*No necesita alimentación.

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	
Función	Canales	4ch
	Distancia de transmisión	0-300m
Propiedades de video	Conector de video	BNC-F
	Conector de cable UTP	Bloque terminal 8 pines verde,RJ-45
	Compatibilidad	PAL,NTSC,SECAM etc
	Banda de transmisión de señal	0-6MHz
	Protección conector de video	2KV(Modo común) Per:IEC61000-4-5
	Protección conector cable UTP	2KV(Modo diferencial) 4KV(modos común) Per:IEC61000-4-2
	Protección	ESD
Medio ambiente	Temperatura de funcionamiento	0°C~55°C
	Temperatura de almacenamiento	-20°C~70°C
	Humedad (Sin condensación)	0~95%
Apariencia	Tamaño (LxWxH)	180*100*44mm
	Material	Metal de hierro
	Color	Negro
	Peso neto	450g
Estabilidad	MTBF	>20000h