



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Distribuidor de telemetría de señal RS485 de 8 puertos. Requiere alimentación 12VDC/200mA.

| ESPECIFICACIONES            | DESCRIPCIÓN                   |   |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| Función                     | Señal transmisión             | RS485   |
|                             | Cable                         | Cat5e/6 cable controlador   |
|                             | Distancia de transmisión      | 1200 m (Baud Rate 4800)   |
| Potencia                    | Alimentación                  | Adaptador de potencia (no incluida)   |
|                             | Tensión adaptada              | DC12V   |
|                             | Consumo                       | <2W   |
| Rendimiento                 | Maneras de rendimiento        | RS485: cable 2 pins<br>RS232: Cable paralelo                                      |
|                             | Ratio de transmisión          | Soportado 15.2Kbps  |
|                             | Punto de apoyo                | RS485 estandar  |
|                             | Distancia                     |   |
|                             | Tensión insolación            | 2KV   |
| Protecciones                | Protección contra oleda       | 2KV Per:IEC61000-4-5  |
|                             | ESD                           | 1a Descarga de contacto Nivel 4<br>1b Descarga aerea Nivel 4<br>Per: IEC61000-4-2 |
| Características ambientales | Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 55°C  |
|                             | Temperatura almacenamiento    | -20 ~ 70°C  |
|                             | Humedad                       | 0-95%   |
| Apariencia                  | Tamaño                        | 180x100x32  |
|                             | Material                      | Hierro  |
|                             | Color                         | Negro   |
|                             | N.W.                          | 690g  |
| Estabilidad                 | (MTBF)                        | >20000h   |