



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Balun pasivo de 1 puerto
- Conexión terminales atornillada
- Transmisor y receptor incorporados
- Hasta 300 metros de alcance
- Hasta 600 metros en combinación con un balun activo

Pareja de balun pasivo con para transmisión de señal de video por par trenzado o cable de cat5/5e/6. No requiere alimentación. Distancia de transmisión de 300 metros. En combinación con balun activo permite alcances de 600 metros.

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Canales	1 canal
Distancia transmisión	hasta 300m con un receptor pasivo hasta 600m con un receptor activo
Conector Video	BNC-Macho
Conector cable UTP	Regleta terminales por presión
Banda transmisión	0-6MHz(tipo 0.5dB)
Compatible con	Sistema PAL
Protección Conector Video	2KV(modos común) PER IEC61000-4-5
Protección Conector cable UTP	2KV(modos común) y 4KV(diferenciado) PER IEC61000-4-5
Impedancia	BNC Macho 75 ohms / Cable UTP 100ohms
Cable de Red	Cable UTP 24-16 AWG(0,5-1,31nm)
Categoría	5, 5E, 6
Impedancia	100±20Ω
Resistencia CC	18Ω / 100m
Desequilibrio de resistencia	62pF/m max
Temperatura funcionamiento	0~55°C
Humedad relativa	0-95%