



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1920x1080 (2MP)
- Óptica fija 3.6 mm (apertura 77°)
- Sensibilidad 0.01 lux (F1.2, AGC ON)
- 30 LEDs IR, alcance 10-20 m
- Detección de movimiento
- Codificación ROI
- Entrada de audio

Cámara bullet IP compacta de la gama TBK PLUS. 2 Megapixels de resolución con excelente calidad de imagen.

| ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor de imagen | CMOS 1/2.7" |
| Resolución | 1920x1080 (2MP) a 25 IPS |
| Iluminación mínima | 0.05 lux color, 0.01 lux B/N (F1.2, AGC ON) |
| Óptica | Fija 3.6 mm (apertura 77°) |
| Día/Noche | Filtro IR de conmutación mecánica |
| Compresión | H.264 BL/MP/HP、 MJPEG |
| Salida | RJ-45 |
| Ent/Sal Audio - Alarma | Entrada de audio. Sin alarma. |
| Capacidad de transmisión | 4 conexiones simultáneas |
| Acceso remoto | Android e IOS (iphone, ipad): TBK VMS-2020 PC: TBK VMS-3000. Navegador web. |
| Ampliación SD | No soportada |
| Protocolos | TCP, DHCP, NTP, FTP, RTSP, DDNS, SMTP |
| Máscaras de privacidad | 4 |
| Otras funciones | Balance de blancos, detección movimiento, triple streaming de video, DWDR, BLC, 2D/3D DNR, ROI. |
| Leds IR | 30 LEDs IR. Alcance 10-20 m |
| Protección ambiental | IP66 |
| Ajuste 3 ejes | Soporte pasacables con ajuste de 3 ejes |
| Alimentación | 12VDC 500mA (fuente no incluida) y POE |
| Dimensiones y peso | 64x183mm, 360 g |

Dimensiones:

