



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 2048x1536 (3MP)
- Óptica Varifocal 2.8-12 mm
- Sensibilidad 0.001 lux (F1.2, AGC ON)
- 48LEDs IR, alcance 30-50 m
- Detección de movimiento
- Codificación ROI
- Entrada y salida de audio y de alarma

Cámara bullet IP de la gama TBK PLUS, H.265, de alta sensibilidad y 3 Megapixels de resolución. Indicada para obtener vídeo de alta calidad en escenas con poca iluminación.

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Sensor de imagen	CMOS 1/2.8"
Resolución	2048x1536 (3MP) a 25 IPS
Iluminación mínima	0.01 lux color, 0.001 lux B/N (F1.2, AGC ON)
Óptica	Varifocal 2.8-12 mm (apertura 30-78.5°)
Día/Noche	Filtro IR de conmutación mecánica
Compresión	H.265 MP、 H.264 BL/MP/HP、 MJPEG
Salida	RJ-45, y BNC (vídeo compuesto)
Ent/Sal Audio - Alarma	Entrada y salida de audio y de alarma.
Capacidad de transmisión	10 conexiones simultáneas
Acceso remoto	Android e IOS (iphone, ipad): TBK VMS-2020 PC: TBK VMS-3000. Navegador web.
Ampliación SD	Tarjeta Micro SD hasta 64GB (no incluida)
Protocolos	TCP, DHCP, NTP, FTP, RTSP, DDNS, SMTP
Máscaras de privacidad	4
Otras funciones	Balance de blancos, detección movimiento, triple streaming de video, DWDR, BLC, 2D/3D DNR, ROI.
Leds IR	48LEDs IR. Alcance 30-50 m
Protección ambiental	IP66
Ajuste 3 ejes	Soporte pasacables con ajuste de 3 ejes
Alimentación	12VDC 600mA (fuente no incluida) y POE
Dimensiones y peso	109x284mm, 1093 g

**Dimensiones:**

