



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 2560x1440 (4MP)
- Óptica Motorizada Autofocus 3.3-12 mm
- Sensibilidad 0.01 lux (F1.2, AGC ON)
- 48LEDs IR, alcance 30-50 m
- Detección de movimiento
- Codificación ROI
- Entrada y salida de audio y de alarma

Cámara bullet IP de la gama TBK PLUS, H.265. 4Megapixels de resolución con excelente calidad de imagen. Lente motorizada autofocus, para un ajuste rápido y preciso.

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Sensor de imagen	CMOS 1/3"
Resolución	2560x1440 (4MP) a 25 IPS
Iluminación mínima	0.05 lux color, 0.01 lux B/N (F1.2, AGC ON)
Óptica	Motorizada autofocus 3.3-12mm(apertura 38-80°)
Día/Noche	Filtro IR de conmutación mecánica
Compresión	H.265 MP、 H.264 BL/MP/HP、 MJPEG
Salida	RJ-45, y BNC (vídeo compuesto)
Ent/Sal Audio - Alarma	Entrada y salida de audio y de alarma.
Capacidad de transmisión	10 conexiones simultáneas
Acceso remoto	Android e IOS (iphone, ipad): TBK VMS-2020 PC: TBK VMS-3000. Navegador web.
Ampliación SD	Tarjeta Micro SD hasta 64GB (no incluida)
Protocolos	TCP, DHCP, NTP, FTP, RTSP, DDNS, SMTP
Máscaras de privacidad	4
Otras funciones	Balance de blancos, detección movimiento, triple streaming de video, DWDR, BLC, 2D/3D DNR, ROI.
Leds IR	48LEDs IR. Alcance 30-50 m
Protección ambiental	IP66
Ajuste 3 ejes	Soporte pasacables con ajuste de 3 ejes
Alimentación	12VDC 700mA (fuente no incluida) y POE
Dimensiones y peso	109x284mm, 1115 g

Dimensiones:

