


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cámara 4 en 1
- Salidas de video simultáneas: HD y analógica.
- Salida HD conmutable a TVI, CVI o AHD.
- Óptica fija 3,6 mm.
- Conmutación mecánica.
- 3 LEDS IR ARRAY, con 40 m de alcance.
- Menú OSD.

Cámara minidomo 4 en 1 de resolución HD 1080P, con óptica fija 3,6 mm y LEDs IR ARRAY. Menú OSD ajustable remotamente desde el grabador TVI, lo que simplifica enormemente las tareas de instalación y mantenimiento.

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Sensor de imagen	CMOS 1/2.7"
Tipo de señal	Digital: HD-TVI o HD-CVI o AHD Analógica: 1Vp-p 75Ω/BN
Resolución	Digital: 1920x1080p (1080P/25ips) Analógica: 700LTV
Iluminación mínima	Color: 0,1 lux F2.0 / BN:0,001 lux F2.0
Óptica	3.6 mm
Día/Noche	Conmutación mecánica
Salida de video	BNC HD y BNC video compuesto
Menú OSD	Si
Funciones	BLC y HLC ajustables
Balance de blancos	Automático o Manual
Máscaras de privacidad	Sí (16 máscaras)
Ratio S/N	≥41dB(AGC OFF)
Otras funciones	Shutter, AGC, 3DNR, WDR, Función espejo, Defog
Leds IR	3 leds IR tipo ARRAY, con 40 metros de alcance
Protección ambiental	IP66
Alimentación	12VDC 300mA (Fuente no incluida)
Ajuste 3 ejes	Si, minidomo metálico tipo bola
Dimensiones (∅ x L)	93 x 64,4 mm
Peso	240 gr