

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

- HD-TVI, a Resolución 1080P.
- Óptica fija 3.6 mm.
- Conmutación mecánica.
- 2 LEDs Array con 30m de alcance y función Smart IR.
- Protección ambiental IP66.
- Menú OSD ajustable remotamente desde el grabador.
- Rango Dinámico Expandido.

Minidomo metálico HD-TVI de resolución 1080P, con óptica fija 3.6 mm y LEDs IR. Menú OSD ajustable remotamente desde el grabador, lo que simplifica enormemente las tareas de instalación y mantenimiento.

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Sensor de imagen	CMOS 1/2.8"
Tipo de señal	HD-TVI
Resolución	1080P (25IPS)
Iluminación mínima	0,01 lux F2.0
Óptica	3.6 mm
Día/Noche	Conmutación mecánica
Salida de video	BNC TVI, y BNC video compuesto (1 Vpp 75Ω)
BLC	BLC, WDR, y HLC ajustables
Menú OSD	Menú OSD, ajustable desde el grabador
Balance de blancos	Automático o Manual
Máscaras de privacidad	Sí (16 máscaras)
Ratio S/N	50dB
Otras funciones	Shutter, AGC, 3DNR, Función espejo, Defog
Leds IR	2 LEDs Array con 30m alcance y función Smart IR
Protección ambiental	IP66
Ajuste de 3 ejes	Ajuste de 3 ejes (minidomo metálico tipo bola)
Alimentación	12VDC 370mA (Fuente no incluida)
Dimensiones	93x64 mm