

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

- Estabilizador de imagen
- Compatible con cámaras fijas y PTZ
- Entrada y salida de vídeo compuesto
- Algoritmo automático avanzado
- Ignora movimientos de objetos
- Sencillez de instalación. Plug and Play

Equipo de estabilización para imágenes de CCTV en sistema PAL. Dispone de una entrada y salida de vídeo compuesto mediante conector PTZ. Es válido para cámaras fijas y PTZ. Ignora texto en pantalla de OSD e imágenes de objetos en movimiento.

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Tasa de Estabilización	Aproximadamente ± 3000 pixels/seg
Rango de Estabilización	± 256 pixels
Frecuencia de Estabilización	0.1 – 30 Hz
Retardo de vídeo	< 80 ms
Estabilización	Precisión de movimiento de subpixel X-Y
Bloqueo de tiempo	< 80 ms desde el cambio de imagen
Entrada de vídeo	Compuesto por BNC
Salida de vídeo	Compuesto por BNC
Resolución de Digitalización	720 x 576
Red	10/100 Base-T
Alimentación	12 VDC mediante Jack DC
Consumo	260 mA
Temperatura de Funcionamiento	0°C - 60°C
Humedad de funcionamiento	Hasta el 85%
Dimensiones	103 (ancho) x 38 (Alto) x 142 (Profundo) mm
Peso	430 g