



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Distribuidor de video compuesto
- 1 entrada / 8 salidas
- Ajuste automático independiente
- Conectores protegidos, cabina metálica
- Instalación sobremesa, pared y rack

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	
Canales de vídeo	Canales de entrada	1
	Canales de separación	8
Alimentación	Fuente de alimentación	Adaptador de potencia (no incluido)
	Tensión	12V DC
	Consumo	<3W
Transmisión video	Puerto entrada señal	Hembra BNC
	Puerto salida señal	Hembra BNC
	Ancho de banda señal entrada	6MHz
	Ancho de banda señal procesada	200MHz (-3dB)
Ajuste	Brillo y contraste	Ajuste potenciómetro
Indicadores LED	LED	Azul
Protecciones	ESD	1a Descarga contacto Nivel 3 1b Descarga área Nivel 3 Per: IEC61000-4-2
Características ambientales	Temperatura de funcionamiento	0~55°C
	Temperatura almacenamiento	-20~70°C
	Humedad	0~95%
Apariencia	Dimensiones	160mm×84mm×32mm
	Material	Hierro
	Color	Negro
	N.W	430g
Estabilidad	MTBF	>20000hr