

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

- 700 líneas de resolución
- Óptica 3,6mm
- Conmutación mecánica noche/día
- 24 LEDS IR
- Menú OSD

Cámara de reducidas dimensiones y elevadas prestaciones. Con 700 líneas de resolución permite ofrecer una imagen de excelente calidad. Además cuenta con Leds IR permitiendo la visión en condiciones de total oscuridad.

| ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN |
|----------------------|---------------------------------------|
| Sensor de imagen | CMOS 1/3" |
| Tipo de señal | PAL |
| Resolución | 700 líneas |
| Iluminación mínima | 0,3 lux (F1,2 50IRE) |
| Óptica | 3,6 mm |
| Día/Noche | Filtro IR de conmutación mecánica |
| Sincronización | Interna |
| Salida de video | BNC video compuesto (1 Vpp 75Ω) |
| BLC | Automático |
| Menú OSD | Sí. Mediante mando de ajuste TBK-411C |
| Otras funciones | Balance de blancos, Shutter, AGC |
| Leds IR | 24 leds IR |
| Protección ambiental | De interior |
| Ajuste 3 ejes | Ajuste a 3 ejes (esfera) |
| Alimentación | 12VDC 400mA (Fuente no incluida) |
| Dimensiones | 94x80mm |