



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Switch de 8 puertos 10/100Mbps para video HD con alimentación POE.
- Hasta 30W de potencia por cada puerto PoE.
- Puertos Uplink: 1 Ethernet y 1 Optico 1000Mbps.
- Leds indicadores de funcionamiento.

| ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN | |
|-------------------|--------------------------------|---|
| Alimentación | Fuente de alimentación | Potencia adaptada DC48V 1.25A |
| | Adaptador de corriente Voltaje | DC 48V-57V |
| | Consumo | Por defecto <120W, standar <240W (necesita adaptador de potencia) |
| Conectores de red | Puerto de red | 1-8 port:10/100Mbps puerto de red PoE 1 puerto UPLINK :10/100Mbps puerto de red SFP:100Mbps fibra óptica puerto modulo SFP |
| | Distancia de transmisión | UPLINK port: 0-150m SFP: Dependerá de la calidad de transmisión módulo óptico |
| | Medio de transmisión | Cat5/5e/6 cable de red estándar |
| | Protocolo PoE | IEEE802.3af/at |
| | Fuente de alimentación PoE | End-span |
| | Consumo de PoE | af≤15.4W (cada puerto), at≤30W (cada puerto) |
| Switch de red | Estándar de red | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.3ab 1000BASE-TX; IEEE802.3z 1000-SX/LX; IEEE802.3 X |
| | Modo de switch | Avance y parada |
| | Paquete de datos de cache | 1M |
| | Lista de direcciones MAC | 8K |
| Indicadores LED | Power | 1 (rojo) en la parte frontal; 1(rojo) en la placa base |
| | Puerto óptico | 1 puerto indicador SPF (verde) |

| | | |
|----------------|---|---|
| | Puerto red subida | 1 (verde en el enchufe RJ 45) |
| | Red PoE | 8 indicadores PoE de estado (amarillo en el enchufe RJ 45) |
| Botones | Botón reset PoE | 8 correspondiente con los puertos 1-8, PoE se resetea después de presionar el botón |
| | Botón reset | 1, el switch se reinicia después de presionar el botón |
| Protección | Comunicación de protección contra rayos | 4KV per: IEC61000-4-5 |
| | ESD | 1a descarga contacto nivel 3 1b descarga aérea nivel 3 Per:IEC61000-4-2 |
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10°C~55°C |
| | Temperatura almacenamiento | -40°C~75°C |
| | Humedad | 0~95% |
| Apariencia | Dimensiones | 159mm×110mm×46.5mm |
| | Material | Aluminio |
| | Color | Negro |
| | N.W | 570g |
| Estabilidad | MTBF | >30000h |



